



IBIX®

IBIX 60 H2O (úmido)

JATEADORA EQUIPAMENTO DE DECAPAGEM

O sistema H2O tem uma **dupla função**: em seco ou com nebulizador de jato de água de baixa pressão misturada diretamente ao abrasivo nas proximidades do bico, o que permite reduzir ao mínimo a quantidade de água utilizada garantindo a redução total de poeira, ideal para trabalhar em ambientes onde é necessário diminuir a poluição. É particularmente eficaz quando utilizado com bicarbonato de sódio, para obter uma limpeza não abrasiva, ideal para máquinas e superfícies brilhantes. Graças à sua estrutura em alumínio a IBIX 60 DRY é resistente, mas facilmente transportável, sendo perfeita para intervenções e aplicações de grande escala. O sistema inclui uma lança extensora para aplicações mais precisas e potentes, permitindo resultados de alta qualidade em diversas superfícies, desde a manutenção industrial e naval até aos setores de petróleo&gás e mineração. Compatível com uma ampla gama de abrasivos, oferece um excelente desempenho e uma produtividade muito elevada com um consumo de ar reduzido.

PORTÁTIL

PRESSÃO AJUSTÁVEL

entre 0,2 e 7,5 bar

CAPACIDADE

60 Litros

AIRE COMPRIMIDO

requisito mínimo: 212 pcm
(6000 lt/min)

SISTEMA DE REGULAÇÃO DO ABRASIVO

MEDIDAS E PESO

Altura máxima: 1300 mm

Largura máxima: 500 mm

Comprimento máximo: 570 mm

Peso (vazio): aprox 70 kg

BICO PADRÃO

Ø int. 8 mm cilíndrico

TUBO ABRASIVO

+ manga protetora

10 metros (com possibilidade
de aplicar uma extensão
adicional de 10 metros)

FUNCIONALIDADE

tanto em seco (DRY)
quanto com água (H2O)





ACESSÓRIOS



CAIXA DE BICOS DE REPOSIÇÃO

1 bico cilíndrico 7 - 10 - 12 mm
1 porta-bico sobressalente para bicos grandes
1 porta-bico sobressalente padrão
1 porta-borracha sobressalente



BICO-LEQUE



LANÇA

SETORES DE APLICAÇÃO



INFRAESTRUTURA



PETRÓLEO E GÁS



MINERAÇÃO



INDÚSTRIA

IBIX s.r.l.
Via dell'Industria, 43
48022 Lugo (RA)
Italia

 www.ibix.pt - www.ibixbrasil.com.br

 +39 0545 994589

 info@ibix.it